

ohne Farbfilter
mit Farbfilter

Z 573 M **Z 574 M** **Z 590 M** **Z 870 M**
Z 5730 M **Z 5740 M** **Z 5900 M** **Z 8700 M**

Anzeige	0 bis 9	0 bis 9		0 bis 9
Symbol				biquinär
Dezimalzeichen	rechts	links	beiderseits	
Leserichtung	seitlich	seitlich	seitlich	seitlich
Höhe der Symbole in mm	13	13	10	15,5
Betrachtungsabstand in m	8	8	5	10
Kennwerte				
Anodenzündspannung U_{az} in V	150	150	150	150
Anodenbrennspannung U_{ab} in V	140	140	140	140
Anodenlöschspannung $U_{alösch}$ in V	120	120	120	—
Grenzwerte (absolut)				
Betriebsspannung U_b min in V	170	170	170	170
Katodenstrom I_k min in mA	1,5	1,5	1	3
I_k max in mA	2,5	2,5	2	5
Katodenspitzenstrom I_{ks} max in mA	12	12	10	7
Umgebungstemperatur				
bei Lagerung t_{amb} min. in °C	- 50	- 50	- 50	- 50
t_{amb} max. in °C	70	70	70	70
bei Betrieb t_{amb} min. in °C	10	10	10	10
t_{amb} max. in °C	50	50	50	50
Einbau	Draht 7 vorn	Draht 7 vorn		Stift 8 vorn

101

